

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45215213-3 Roboty budowlane w zakresie domów opieki  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : PRZYSTOSOWANIE CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ WETERANA WALKI I PRACY ( SEGMENT A) DLA POTRZEB DZIENNEGO DOMU POMOCY  
ADRES INWESTYCJI : 26-600 RADOM, UL. WYŚCIGOWA 16 DZIAŁKA NR EWID. 531  
INWESTOR : GMINA MIASTA RADOM  
ADRES INWESTORA : 26-600 RADOM UL. JANA KILIŃSKIEGO 30  
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN  
DATA OPRACOWANIA : KWIECIEŃ 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
KWIECIEŃ 2019

Data zatwierdzenia

| Lp. | Nazwa działu                      | Od | Do |
|-----|-----------------------------------|----|----|
| 1   | Tynki, okładziny ścian, malowanie | 1  | 15 |
| 2   | Podłogi                           | 16 | 25 |
| 3   | Stolarka i ślusarka               | 26 | 33 |

[illegible]

| Lp.      | Nr spec. techn. | Podstawa  | Opis i wyliczenia   | j.m.   | Poszcz.                                  | Razem  |
|----------|-----------------|---|---|--|--|--------|
|          |                 |   |   |  | RAZEM                                    | 13,32  |
| 10       | SST. d.1 III.3  | KNR AT-22 0101-02                                 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe<br>38,20   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>   | <br>38,20                                |        |
|          |                 |   |   |  | RAZEM                                    | 38,20  |
| 11       | SST. d.1 III.3  | KNR 2-02 0829-06                                  | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą<br>38,20  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>   | <br>38,20                                |        |
|          |                 |   |   |  | RAZEM                                    | 38,20  |
| 12       | SST. d.1 III.6  | NNRNKB 202 1134-02                                | (z.VII) Gruntowanie ścian i sufitów<br>85,73  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>   | <br>85,73                                |        |
|          |                 |   |   |  | RAZEM                                    | 85,73  |
| 13       | SST. d.1 III.6  | KNR 4-01 1204-08 ściany stropy                    | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności<br>391,85<br>3,15+3,05+7,40+4,70+4,80+13,55+3,10+4,75+18,60+28,55+2,85+20,35+17,50+5,55+3,10+5,0+1,50+13,90 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>391,85<br>161,40                     |        |
|          |                 |   |   |  | RAZEM                                    | 553,25 |
| 14       | SST. d.1 III.6  | KNR 4-01 1204-01                                  | Dwukrotne malowanie farbami odpornymi na szorowanie i środki dezynfekcyjne starych tynków wewnętrznych sufitów<br>161,40  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>   | <br>161,40                               |        |
|          |                 |   |   |  | RAZEM                                    | 161,40 |
| 15       | SST. d.1 III.6  | KNR 4-01 1204-02                                  | Dwukrotne malowanie farbami odpornymi na szorowanie i środki dezynfekcyjne starych tynków wewnętrznych ścian<br>391,85  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>   | <br>391,85                               |        |
|          |                 |   |   |  | RAZEM                                    | 391,85 |
| <b>2</b> |                 |   | <b>Podłogi</b>  |  |  |        |
| 16       | SST. d.2 III.4  | KNR-W 4-01 0818-02                                | Naprawa posadzki i wyłożenia cokolików o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z PVC (3,15+28,55)*10%  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>   | <br>3,17                                 |        |
|          |                 |   |   |  | RAZEM                                    | 3,17   |
| 17       | SST. d.2 III.4  | KNR AT-23 0101-01 analogia                        | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża<br>3,05+7,40+4,70+4,80+13,55+3,10+4,75+18,60+2,85+20,35+17,50+5,55+3,10+5,0+1,50+13,90                                       | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>   | <br>129,70                               |        |
|          |                 |   |   |  | RAZEM                                    | 129,70 |
| 18       | SST. d.2 III.4  | KNR 4-01 0804-01                                  | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu<br>129,70*0,1/0,25<br>A (obliczenia pomocnicze)<br>52   | miejsc<br>.<br>miejsc<br>.   | <br>51,88<br>===== 51,88<br>52,00        |        |
|          |                 |   |   |  | RAZEM                                    | 52,00  |
| 19       | SST. d.2 III.4  | KNR AT-23 0101-02                                 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe<br>129,70  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>   | <br>129,70                               |        |
|          |                 |   |   |  | RAZEM                                    | 129,70 |
| 20       | SST. d.2 III.4  | NNRNKB 202 1130-02 1130-03 analogia               | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości do 10 mm<br>129,70   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>   | <br>129,70                               |        |
|          |                 |   |   |  | RAZEM                                    | 129,70 |
| 21       | SST. d.2 III.4  | ZKNR C-2 0311-02 pom.2 pom.11 pom.14 pom.15       | Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających na powierzchni poziomej - łazienki<br>3,05<br>2,85<br>5,55<br>3,10   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>3,05<br>2,85<br>5,55<br>3,10         |        |
|          |                 |   |   |  | RAZEM                                    | 14,55  |
| 22       | SST. d.2 III.4  | KNR 2-02 1118-10 pom.2 pom.4 pom.11 pom.14 pom.15 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą<br>3,05<br>4,70<br>2,85<br>5,55<br>3,10  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>3,05<br>4,70<br>2,85<br>5,55<br>3,10 |        |
|          |                 |   |   |  | RAZEM                                    | 19,25  |

| Lp.      | Nr spec. techn. | Podstawa               | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz. | Razem  |
|----------|-----------------|------------------------|---|----------------------------------|---------|--------|
| 23       | SST. d.2 III.4  | KNR 2-02 1119-02 pom.4 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek wys.10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą (1,75+2,90)*2-0,90  | m<br>m                           | 8,40    |        |
|          |                 |                        |   |                                  | RAZEM   | 8,40   |
| 24       | SST. d.2 III.4  | KNR 2-02 1112-05       | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina homogeniczna, grubości minimum 2,0 mm. Wykładzina powinna posiadać właściwości antypoślizgowe, powinna być trwała, zmywalna, nienasiąkliwa i odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, wyłożona na ściany w formie cokołu wys. 10 cm (129,70-19,25)*1,1 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 121,50  |        |
|          |                 |                        |   |                                  | RAZEM   | 121,50 |
| 25       | SST. d.2 III.4  | KNR 2-02 1112-09       | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 121,50  |        |
|          |                 |                        |   |                                  | RAZEM   | 121,50 |
| <b>3</b> |                 |                        | <b>Stolarka i ślusarka</b>  |                                  |         |        |
| 26       | SST. d.3 III.5  | KNR-W 2-02 1027-02 D1  | Drzwi wewnętrzne płytowe pełne jednoskrzydłowe, trójkzawiasowe, wykończone laminatem z ościeżnicą regulowaną 1,0*2,10*5   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 10,50   |        |
|          |                 |                        |   |                                  | RAZEM   | 10,50  |
| 27       | SST. d.3 III.5  | KNR-W 2-02 1027-02 D2  | Drzwi wewnętrzne płytowe pełne jednoskrzydłowe, trójkzawiasowe, z otworami wentylacyjnymi wykończone laminatem z ościeżnicą regulowaną 1,0*2,10*6   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 12,60   |        |
|          |                 |                        |   |                                  | RAZEM   | 12,60  |
| 28       | SST. d.3 III.5  | KNR AT-22 0102-03      | Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy użyciu 4 wkrętów lub haków - poręcz prosta a 900mm   | szt.<br>szt.                     | 2,00    |        |
|          |                 |                        |   |                                  | RAZEM   | 2,00   |
| 29       | SST. d.3 III.5  | KNR AT-22 0102-03      | Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy użyciu 4 wkrętów lub haków - poręcz umywalkowa uchylna 600mm   | szt.<br>szt.                     | 2,00    |        |
|          |                 |                        |   |                                  | RAZEM   | 2,00   |
| 30       | SST. d.3 III.5  | KNR AT-22 0102-03      | Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy użyciu 4 wkrętów lub haków - poręcz wc ścienna uchylna 600mm   | szt.<br>szt.                     | 2,00    |        |
|          |                 |                        |   |                                  | RAZEM   | 2,00   |
| 31       | SST. d.3 III.5  | KNR AT-22 0102-03      | Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy użyciu 4 wkrętów lub haków - siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem, montaż naścienny,   | szt.<br>szt.                     | 1,00    |        |
|          |                 |                        |   |                                  | RAZEM   | 1,00   |
| 32       | SST. d.3 III.5  | KNR AT-22 0102-03      | Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy użyciu 4 wkrętów lub haków - Wieszak zasłony prysznicowej do montażu międzyściennego 1800mm ( łącznie z zasłonką )   | szt.<br>szt.                     | 1,00    |        |
|          |                 |                        |   |                                  | RAZEM   | 1,00   |
| 33       | SST. d.3 III.5  | KNR AT-22 0102-03      | Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy użyciu 4 wkrętów lub haków - Wieszak zasłony prysznicowej do montażu narożnego z mocowaniem stropowym 900/900mm ( łącznie z zasłonką )   | szt.<br>szt.                     | 1,00    |        |
|          |                 |                        |   |                                  | RAZEM   | 1,00   |