



ZESTAWIENIE POSADZEK			
Podłogi w sali targowej i dyzurnie pielęgnarek, blok "D". Kolor w nawiązaniu do koloru w korytarzu, odcień beżowy średnie nasycenie.			
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	NORMY	NORMA	
Klasa użytkowa: komercyjna	ISO 10874 (EN 685)	34	
Rodzaj pokrycia podłogowego	ISO 10581	Homogeniczna wykładzina winylowa (z PVC) Typ I	
Grubość całkowita	ISO 24346 (EN 428)	2.0 mm	
Klasa użytkowa: przemysłowa	ISO 10874 (EN 685)	43	
Grubość warstwy użytkowej	ISO 24340 (EN 429)	2.0 mm	
Waga całkowita	ISO 23997 (EN 430)	>/= 3000 g/m ²	
Zabezpieczenie powierzchni	-	iQ PUR (wzmocnienie poliuretanowe)	

WARSTWY POSADZKI PROJEKTOWANEJ	
Wykładzina pcv (odcien beżowy)	2,0mm
Grunt	
Posadzka betonowa	5,0cm
Izolacja z folii PE	0,5mm
Styropian	4,0-5,0cm
Izolacja z folii PE	0,5mm
Strop prefabrykowany	

NAZWA INWESTYCJI: WYMIANA PODŁOŻA W POMIESZCZENIACH DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ WETERANA WALKI I PRACY		
ADRES INWESTYCJI: dz. nr ew. 531 jedn. ew. Radom obr. 0121 Godów ark. 131 miejsc. Radom, ul. Wyścigowa 16		
INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy ul. Wyścigowa 16 26-600 Radom		
BRANŻA: ARCHITEKTURA		
FAZA: PROJEK WYKONAWCZY		
PROJEKTANT GŁÓWNY: techn. Wiesław Łobodziński uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej i architektonicznej nr NB-8386/48/78		
TREŚĆ RYSUNKU: PROJEKT		
DATA: sierpień 2021 SKALA 1:100 NR RYS. A/02		
TEN RYSUNEK OBIEKT JEST PRAWAMI AUTORSKIMI I NIE MOŻE BYĆ UŻYTY BĄDŹ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH BEZ PISEMNEJ ZGODY.		